



MAMPUESTOS

VENTAJAS

MENOS CANTIDAD DE UNIDADES

Sólo se utilizan 125 mampuestos para levantar 10 m2 de pared, que es lo que suele cubrirse en obra por día. Para levantar la misma superficie se necesita una cantidad muy superior de ladrillos.



MENOS CANTIDAD DE MEZCLA

Empleando mampuestos se usa menor cantidad de mezcla lo cual representa economía de materiales y mano de obra.



MAYOR RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

Los operarios necesitan colocar menos unidades y menos mezcla. Para levantar la misma pared habría que emplear más ladrillos y más mezcla.

Muros construídos con:	UNIDADES para 10 m²	LITROS DE MEZCLA para 10 m²
MAMPUESTOS COMODORO	125	120
LADRILLOS HUECOS con revoque interior y exterior	160	600
LADRILLOS MACIZOS con revogue interior	1200	1010

NO NECESITA ENCOFRADO

La utilización de mampuestos de hormigón, nos permite ahorrar tiempo y dinero con la eliminación de encofrados: pueden colocarse las armaduras necesarias dentro de los muros, así las vigas y columnas quedan ocultas logrando más armonía al conjunto y menos costos.



SISTEMA 3 EN 1











Se obtiene cerramiento + estructura + terminación, porque los mampuestos de hormigón se emplean para materializar los muros, permiten la colocación de armaduras por dentro de ellos y por su alta calidad estética puede evitarse el revoque. Además, el sistema ofrece usar piezas enteras y especiales que evitan cortes y desperdicios.



TEXTURAS Y COLORES

Los Mampuestos Comodoro permiten obtener atractivas combinaciones de texturas en gris.

COLORES A PEDIDO









ATENCIÓN AL CLIENTE - PCR

BARRIO DON BOSCO KM8 (9000) COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT ARGENTINA

() 0800-999-PCR (7277)

□ serviciostecnicos@pcr.energy
 □ comercialcrd@pcr.energy

